

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BORDÜRÖKHÖZ

Az IRON BORDÜR kiváló alapanyagokból készült, jól, megbízhatóan ragasztható. A ragasztandó felületnek sima, száraz és pormentesnek kell lennie. Kenje be a leszabott csíkokat és a ragasztandó felületet is tapétaragasztóval.

Rövid (5-8 perc) puhulási idő múlva a szegély puha kefével a felületre simítva jól ragasztható. Két tekercs egymáshoz illesztésénél figyeljen arra, hogy azoknak csak egyik vége illeszkedik tökéletesen.

Habosított ill. vinyl bevonatú tapéták esetén a falra és nem a tapétára ajánlott ragasztani! Vágja ki a tapétát a bordürcsík szélességének megfelelően, vigyázva, hogy a falat ne sértse meg.

A díszcsík ragasztásához használható bármely kereskedelemben kapható tapétaragasztó, de ajánljuk az IRON BORDÜRRAGASZTÓ használatát. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071