

## Használati utasítás P+S Normál tapétaragasztó

A ragasztó alkalmas papír-, strukturtapéta, poszter ragasztására valamint a fal ragasztóval való előkészítésére. Nagy hatékonyságú, könnyen oldódó, egyszerűen feldolgozható ragasztó.

Az alapnak száraznak, tisztának, egyenletesnek, szilárdnak és foltmentesnek kell lennie. A régi tapétát a falról el kell távolítani. Az esetleges egyenetlenségeket ki kell javítani.

A doboz tartalmát a táblázatnak megfelelően hideg vízben oldja fel, 2-3 perc elteltével keverje át. 30 perc elteltével újra erőteljesen keverje át.

A tapéta hátoldalát egyenletesen, megfelelő vastagságban kenje be, majd hajtsa össze (ügyelve arra, hogy a mintás részt ne érje ragasztó) és hagyja puhulni. Ragassza a csíkokat a falra egymás mellé (figyelve az esetleges mintaillesztésre), tapétázó kefével simítsa a falra! A széleket ne hengerezze le!

	Keverési arány	Szükséges vízmennyiség	Felület (m <sup>2</sup> )
Tapétázáshoz	1 : 50	6,25 liter	30
Fal előkészítéshez	1 : 80	10 liter	100

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071