

## Használati utasítás vliestapéta ragasztóhoz

Kimagasló hatékonyságú ragasztó vlies tapétákhoz. Egyszerű, gyors és könnyen feldolgozható.

A tapéta mintázatának illesztését a falon megkönnyíti, mivel rajta a tapéta eltolható. Kiadós. Használata esetén, felújításkor a tapéta szárazon, maradék nélkül eltávolítható.

Oldja fel a doboz tartalmát hideg vízben ( I. táblázat )! 10 perc elteltével újra erőteljesen keverje át a ragasztót! A ragasztó felhasználásra készen áll.

Falelőkészítés és tapétázás:

A falnak stabilnak, tisztának, simának, teherbírónak és egyenletes nedvszívónak kell lennie. A vlies tapéta ragasztót közvetlenül a falra kell kenni és a leszabott vlies tapéta csíkokat puhítás nélkül egyenletesen a beragasztózott falra helyezni . Az így felrakott csíkokat hengerezzük a falra és ha szükséges illesszük a mintákat.

	Keverési arány	Szükséges vízmennyiség	Felület (m <sup>2</sup> )
Tapétázáshoz	1 : 20	4 liter	25
Falelőkészítéshez	1 : 50	10 liter	100

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071