



TEL/FAX: 57/415-071

JÁSZBERÉNY

TAPÉTANAGYKERESKEDÉS



TEL/FAX: 57/415-071

JÁSZBERÉNY

TAPÉTANAGYKERESKEDÉS

Tekercs szélessége : 45 cm
 Tekercs hossza : 10-15-20 m
 Forgalmazza :
 Sima száraz por - és páramentes felületre ragaszható.
 Durva felületeket bevondás előtt meg kell csiszolni. Gipsz, mész, vagy enyves festékekkel festett felületeket csiszolás után alaposó anyaggal be kell vonni.
 A bevondás kezdetekor a fólia hátlapján lévő papírt kb. 10 cm-re le kell húzni, és a felületre illeszve puha anyaggal a közép részről a széle felé simítani.
 A ragasztókat vigyázzunk arra, hogy a fóliát ne nyúltsuk meg.
 A ragasztás után a fólia kisebb korrigálást is elbírt, mivel a ragasztó felület több nap után szilárdul meg.
 Több fóliacsík egymás mellé illesztésekor kb. 10 mm fedést biztosítsunk a későbbi zsugorodás miatt.
 Sárkok bevondásakor célszerű alacsony hőfokozatra beállított vasalót használni.

Tekercs szélessége : 45 cm
 Tekercs hossza : 10-15-20 m
 Forgalmazza :
 Sima száraz por - és páramentes felületre ragaszható.
 Durva felületeket bevondás előtt meg kell csiszolni. Gipsz, mész, vagy enyves festékekkel festett felületeket csiszolás után alaposó anyaggal be kell vonni.
 A bevondás kezdetekor a fólia hátlapján lévő papírt kb. 10 cm-re le kell húzni, és a felületre illeszve puha anyaggal a közép részről a széle felé simítani.
 A ragasztókat vigyázzunk arra, hogy a fóliát ne nyúltsuk meg.
 A ragasztás után a fólia kisebb korrigálást is elbírt, mivel a ragasztó felület több nap után szilárdul meg.
 Több fóliacsík egymás mellé illesztésekor kb. 10 mm fedést biztosítsunk a későbbi zsugorodás miatt.
 Sárkok bevondásakor célszerű alacsony hőfokozatra beállított vasalót használni.

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNTAPADÓS TAPÉTÁKHOZ

ÖNTAPADÓS TAPÉTÁKHOZ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



TEL/FAX: 57/415-071

JÁSZBERÉNY

TAPÉTANAGYKERESKEDÉS



TEL/FAX: 57/415-071

JÁSZBERÉNY

TAPÉTANAGYKERESKEDÉS

Tekercs szélessége : 45 cm
 Tekercs hossza : 10-15-20 m
 Forgalmazza :
 Sima száraz por - és páramentes felületre ragaszható.
 Durva felületeket bevondás előtt meg kell csiszolni. Gipsz, mész, vagy enyves festékekkel festett felületeket csiszolás után alaposó anyaggal be kell vonni.
 A bevondás kezdetekor a fólia hátlapján lévő papírt kb. 10 cm-re le kell húzni, és a felületre illeszve puha anyaggal a közép részről a széle felé simítani.
 A ragasztókat vigyázzunk arra, hogy a fóliát ne nyúltsuk meg.
 A ragasztás után a fólia kisebb korrigálást is elbírt, mivel a ragasztó felület több nap után szilárdul meg.
 Több fóliacsík egymás mellé illesztésekor kb. 10 mm fedést biztosítsunk a későbbi zsugorodás miatt.
 Sárkok bevondásakor célszerű alacsony hőfokozatra beállított vasalót használni.

Tekercs szélessége : 45 cm
 Tekercs hossza : 10-15-20 m
 Forgalmazza :
 Sima száraz por - és páramentes felületre ragaszható.
 Durva felületeket bevondás előtt meg kell csiszolni. Gipsz, mész, vagy enyves festékekkel festett felületeket csiszolás után alaposó anyaggal be kell vonni.
 A bevondás kezdetekor a fólia hátlapján lévő papírt kb. 10 cm-re le kell húzni, és a felületre illeszve puha anyaggal a közép részről a széle felé simítani.
 A ragasztókat vigyázzunk arra, hogy a fóliát ne nyúltsuk meg.
 A ragasztás után a fólia kisebb korrigálást is elbírt, mivel a ragasztó felület több nap után szilárdul meg.
 Több fóliacsík egymás mellé illesztésekor kb. 10 mm fedést biztosítsunk a későbbi zsugorodás miatt.
 Sárkok bevondásakor célszerű alacsony hőfokozatra beállított vasalót használni.

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNTAPADÓS TAPÉTÁKHOZ

ÖNTAPADÓS TAPÉTÁKHOZ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ